

Plan n°

P0110388-001

- 1 PCE... Bungalow bureau CONTAINEX PLUS Line 10'
- 4 PCE... Bungalow bureau CONTAINEX PLUS Line 16'
- 3 PCE... Bungalow bureau CONTAINEX PLUS Line 24'

Version

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Mode de construction | Monté |
| - Hauteur extérieure du bungalow | 3100 mm |
| - Hauteur intérieure | 2550 mm |
| - Cadre du toit | Construction du toit avec écoulement des eaux intégré DN75, isolée |

Peinture

- | | |
|---|--------------------------|
| - Couleur cadre de bungalow | RAL 7016 gris anthracite |
| - Couleur des panneaux | RAL 7016 gris anthracite |
| - Coloris clips alu (profil en plastique) | RAL 7016 gris anthracite |
| - Coloris lamelles volet roulant | Voir schéma |
| - Couleur accessoire stores à lamelles | Voir schéma |

Décor intérieur

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Matériau des éléments de plafond | Dalle en métal lisse |
|------------------------------------|----------------------|

Décor intérieur

- | | |
|---------------------------|--|
| - Décor intérieur | Tôle laquée, décor blanc |
| - Décor intérieur cloison | Plaque de placo-plâtre recouverte de tôle, blanche |

Isolation

- | | |
|---------------------------|--|
| - Isolation des parois | Voir schéma |
| - Isolation du plafond | 80 mm mousse polyuréthane, 120 mm laine de verre |
| - Isolation du plancher | 110 mm mousse PIR, 50 mm laine de verre |
| - Isolation de la cloison | Laine de verre 60 mm |

Paroi de doublage

- | | |
|----------------------------|--|
| - Isolation contre-cloison | Laine de verre 80 mm |
| - Décor intérieur | Plaque de placo-plâtre recouverte de tôle, blanche |

Electricité

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Branchement électrique | Voir schéma |
| - Electricité | FR Norme (230V/32A/3 fils) |

Construction du sol

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| - Ecartement des passages de fourches | Sans passages de fourches |
| - Plancher | Plancher en contreplaqué |
| - Revêtement de sol | ETERNAL, 2 mm, R10 |

Équipement

- 1 PCE... Fenêtre de bureau oscillo-battante
 - Dimensions extérieures de la fenêtre: 945X1200 mm
 - Ouverture de fenêtre: 823X1078 mm
 - Hauteur du parapet 1030 au-dessus du plancher (FOK)
 - Lamelles en aluminium injectées de mousse
 - Triple vitrage ESG isolé rempli au gaz, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 1 PCE... Panneau avec vitrage fixe 945X1200 mm, CTX-PLUS Line
- 3 PCE... Fenêtre double sans montant intermédiaire
 - Dimensions extérieures de la fenêtre: 1745X1200 mm
 - Ouverture de fenêtre: 1559X1014 mm
 - Hauteur du parapet 1030 au-dessus du plancher (FOK)

16.12.2025

Plan n°

P0110388-001

- Brise soleil à lames orientables électrique avec télécommande, lames en aluminium, coloris argenté (montage à la charge du client)
Ouvrant droit oscillo-battant, ouvrant gauche battant
Triple vitrage ESG isolé rempli au gaz, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 3 PCE... Fenêtre double sans montant intermédiaire
Dimensions extérieures de la fenêtre: 1745X1200 mm
Ouverture de fenêtre: 1559X1014 mm
Hauteur du parapet 1030 au-dessus du plancher (FOK)
Lamelles en aluminium injectées de mousse
Ouvrant droit oscillo-battant, ouvrant gauche battant
Triple vitrage ESG isolé rempli au gaz, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2 PCE... Fenêtre coulissante
Dimensions extérieures de la fenêtre: 1745X1200 mm
Ouverture de fenêtre: 742X1022 mm
Hauteur du parapet 1030 au-dessus du plancher (FOK)
Lamelles en aluminium injectées de mousse
Triple vitrage ESG isolé rempli au gaz, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2 PCE... Porte en acier
Largeur libre de passage : 811 mm
Hauteur libre de passage : 2065 mm
S'ouvrant vers l'intérieur

Vitrage de bungalow

- 2 PCE... Baie vitrée, sans pont thermique, avec profils en aluminium
Triple vitrage ESG isolé rempli au gaz, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 1 PCE... Baie vitrée, sans pont thermique, avec profils en aluminium, y compris double-porte, type 2000
Largeur libre de passage : 1824 mm
Hauteur libre de passage : 2478 mm
Triple vitrage ESG isolé rempli au gaz, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Position du battant : A droite
S'ouvrant vers l'extérieur

Cloisons de séparation

- 7 PCE... Élément de cloison intérieure 1090 mm
Isolation: 60 mm laine de verre
- 1 PCE... Élément de cloison intérieure 545 mm
Isolation: 60 mm laine de verre
- 2 PCE... Élément de cloison intérieure 700 mm
Isolation: 60 mm laine de verre
- 3 PCE... Élément de cloison intérieure 640 mm
Isolation: 60 mm laine de verre
- 1 PCE... Élément de cloison intérieure 910 mm
Isolation: 60 mm laine de verre
- 3 PCE... Élément de cloison intérieure 1045 mm
Isolation: 60 mm laine de verre
- 2 PCE... Élément de cloison 1045 mm avec porte, type 875
Hauteur libre de passage : 2065 mm
- 1 PCE... Élément de cloison 1200 mm avec porte, type 1000
Largeur libre de passage : 936 mm
Hauteur libre de passage : 2065 mm
Isolation: 60 mm laine de verre

Équipement électrique

- 8 PCE... Tableau de distribution

Plan n°

P0110388-001

- 2 rangée(s)
- 25 PCE... Prise électrique double
Protection contre les contacts
350 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
- 8 PCE... Branchement direct
350 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
- 1 PCE... Détecteur de mouvement
- 2 PCE... Interrupteur va-et-vient
1150 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
- 5 PCE... Interrupteur
1150 mm au-dessus du bord supérieur du plancher (FOK)
- 6 PCE... Préparation de câble 5 X 1,5 mm² au-dessus du plafond, CTX PLUS Line

Équipement de chauffage,
d'aération, de refroidissement

- 8 PCE... Convecteur électrique 2 kW

Eclairage

- 23 PCE... Panneau LED 600X600 mm (40 W/4000 lm, blanc neutre) encastré dans le plafond

**Équipements
supplémentaires**

Corniche

- 2 PCE... Élément 1600 corniche CTX-PLUS Line
- 15 PCE... Élément 8' corniche CTX-PLUS Line
- 1 PCE... Corniche élément long pan CTX-PLUS Line
- 1 PCE... Élément 10' corniche CTX-PLUS Line
- 11 PCE... Élément de transition corniche CTX-PLUS Line
- 5 PCE... Élément d'angle corniche "Coin extérieur" CTX-PLUS Line
- 1 PCE... Élément d'angle corniche "Coin intérieur" CTX-PLUS Line

Matériel d'assemblage

- 8 PCE... Matériel d'assemblage extérieur 8-20' CTX-PLUS Line P0052363
- 2 PCE... Matériel d'assemblage extérieur 24' CTX-PLUS Line -
- 1 PCE... Vis de serrage intérieure longue (p. bungalow couloir) CTX-PLUS Line
- 1 PCE... Corner posts supplementary package CONTAINEX PLUS Line, model "L"
- 2 PCE... Pack complémentaire CONTAINEX PLUS Line, version "II"
- 5 PCE... Matériel d'habillage intérieur CONTAINEX PLUS Line
- 1 PCE... Matériel d'assemblage pour vitrage fixe 945X1200, CTX-PLUS Line
- 2 PCE... Matériel d'assemblage des poteaux de soutien
- 5 PCE... Plaque de centrage type 2
- 2 PCE... Plaque de centrage type 1
- 3 PCE... Plaque de centrage type 11
- 2 PCE... Kit d'assemblage porte 875 mm CONTAINEX PLUS Line
Hauteur libre de passage : 2065 mm
- 1 PCE... Kit d'assemblage porte 1000 mm CONTAINEX PLUS Line
Hauteur libre de passage : 2065 mm
- 5 PCE... Câble de raccordement CEE 1,5 m

Classification de la résistance au feu REI60: La classification de résistance au feu ne concerne que les versions définies ci-dessus du bungalow ou de l'ensemble de bungalows livré à l'état neuf et que le feu se propageant de l'intérieur vers l'extérieur. Sont exclus tous les équipements (par exemple, les portes, fenêtres, renforts dans les panneaux) et les percements. Dans ces domaines, la résistance au feu ne peut être confirmée que pour le bungalow ou l'ensemble de bungalows. En cas de besoin, une étude spécifique au projet peut être réalisée. Le contrôle des directives locales sont à votre charge. La

16.12.2025

Plan n°

P0110388-001

classification de résistance au feu n'est pas une référence pour les autres bungalows ou ensembles de bungalows.

éléments coupe feu REI60

Le client est chargé du montage du matériel coupe-feu fourni par Containex.

Remarque:

Afin de déterminer le nombre de modules pouvant être reliés ensemble, il faut prendre en compte le courant attendu dans les câbles de connexion.

Celui-ci dépend notamment de la puissance maximale prévue dans les différents conteneurs, des facteurs de simultanéité attendus et de la température ambiante envisagée.

Si nécessaire, plusieurs points d'alimentation avec des dispositifs appropriés de protection contre les surintensités doivent être prévus pour un groupe de plusieurs conteneurs.

Les instructions de montage, de mise en service, d'utilisation et d'entretien des installations électriques sont livrées dans le panneau de distribution et doivent être respectées !

Lorsqu'il y a des baies vitrées sur le bungalow, nous attirons votre attention sur le fait que certaines prescriptions locales en particulier concernant les caractéristiques du vitrage et certaines règles techniques doivent être respectées.

C'est le cas entre autre lorsque le vitrage a une fonction de protection contre les chutes ou s'il est exposé à des projections sur des zones de circulation.

Les baies vitrées à l'étage doivent être contrôlées avec soin.

Vous devez donc vérifier auparavant l'adéquation des vitrages par rapport à l'utilisation des bungalows prévue.

Les portes vitrées de CONTAINEX sont équipées de grooms avec glissières et dispositif d'arrêt intégré. Le groom ne remplit PAS la fonction d'un arrêt de porte et ne peut pas non plus le remplacer. CONTAINEX décline toute responsabilité en cas de détérioration du coulis ou des composants de la glissière résultant d'une manipulation incorrecte ou de l'absence d'un arrêt de porte. En cas de besoin, des arrêts de porte au sol sont à monter par le client.

Classification de résistance au feu

Structure portante R60

Construction du toit REI60

Panneaux muraux (panneaux pleins) EI60

La classification de résistance au feu ne concerne que les versions définies ci-dessus des modules ou de l'ensemble de bungalows livré à l'état neuf et que le feu se propage de l'intérieur vers l'extérieur. Sont exclus tous les équipements (par ex. portes, fenêtres, cloisons renforcées) et les percées, sauf ceux attestés par CONTAINEX avec le rapport d'expertise.

La classification de résistance au feu n'est pas une référence pour les autres modules ou ensembles de bungalows.

En cas d'équipements supplémentaires ou de percées dans les modules ou ensembles de bungalows, nous ne pouvons confirmer qu'une classification de résistance au feu concernant la construction porteuse du châssis.

Le contrôle des directives locales concernant la protection anti-feu sont à votre charge.

CONTAINEX met à votre disposition les différents composants ainsi que le matériel d'habillage et d'assemblage.

La construction du châssis des modules d'espace individuels doit posséder un revêtement adapté à la classe de résistance au feu des composants de la marque CONTAINEX selon le rapport d'expertise « Systèmes de protection incendie CONTAINEX PLUS-Line ».

Le rapport d'expertise des composants mis à disposition par CONTAINEX est valable sous réserve que le matériel de revêtement et de raccordement fourni par CONTAINEX soit correctement posé sur site par une entreprise spécialisée agréée (mandatée par vos soins) conformément aux instructions de montage et de traitement des matériaux, telles que définies dans le rapport d'expertise et la notice de montage CONTAINEX « PLUS Line ».

Un contrôle visuel et un rapport écrit de réception des matériels d'habillage de protection anti-feu fournis par l'usine (plinthes d'angle, plinthes de plafond,...) sont à effectuer par la société agréée de montage engagée par vos soins.

Autres exécutions et indications selon notre descriptif technique, que nous pouvons vous envoyer sur demande.